

## Гофрированные трубы

### IPS 2221

Материал ПВХ самозатухающий А – АС3; Цвет RAL 7035

Артикул		Наружный / внутренний диаметр в мм
IPS 16F	IPS 16	16/10,7
IPS 20F	IPS 20	20/14,7
IPS 25F	IPS 25	25/18,2
IPS 32F	IPS 32	32/24,2
	IPS 40	40/32,4
	IPS 50	50/41,2

Тип "F" поставляется с протягивающей проволокой

Диапазон рабочих температур: -5°C +60°C

Прочность на сжатие: 320N/5см<sup>2</sup>



### IPCN 3321

Материал ПВХ самозатухающий А – АС3; Цвет RAL 9011

Артикул		Наружный / внутренний диаметр в мм
IPCN 16F*		16/10,7
IPCN 20F*		20/14,7
IPCN 25F*		25/18,2
IPCN 32F*		32/24,2
	IPCN 40	40/32,4
	IPCN 50	50/41,2
	IPCN 63	63/50,6

\*Внутренние стенки трубки обработаны смозкой для лучшего монтажа. Тип "F" поставляется с протягивающей проволокой

Диапазон рабочих температур: -5°C +60°C

Прочность на сжатие: 750N/5см<sup>2</sup>



### ICE 3341

Материал ПВХ самозатухающий А – АС3; Цвет RAL 7037

Артикул		Наружный / внутренний диаметр в мм
ICE 16F	ICE 16	16/10,7
ICE 20F	ICE 20	20/14,7
ICE 25F	ICE 25	25/18,2
ICE 32F	ICE 32	32/24,2
	ICE 40	40/32,4
	ICE 50	50/41,2

Тип "F" поставляется с протягивающей проволокой

Диапазон рабочих температур: -25°C +60°C

Прочность на сжатие: 750N/5см<sup>2</sup>



### ICTA 3422

Материал ПВХ самозатухающий А – АС3; Цвет RAL 7037, без галогенов

Артикул		Наружный / внутренний диаметр в мм
ICTA 16F	ICTA 16	16/10,7
ICTA 20F	ICTA 20	20/14,7
ICTA 25F	ICTA 25	25/18,2
ICTA 32F	ICTA 32	32/24,2
ICTA 40F	ICTA 40	40/32,4
ICTA 50F	ICTA 50	50/41,2

Тип "F" поставляется с протягивающей проволокой

Диапазон рабочих температур: -5°C +90°C

Прочность на сжатие: 750N/5см<sup>2</sup>





# SCAME-UA

## electrical solutions

### Гофрированные трубы и аксессуары

Материал ПВХ самозатухающий А – АС3; Цвет RAL 7035

Артикул		Наружный / внутренний диаметр в мм
<b>IPS 2221</b>	<b>IRL 3321</b>	
IRS 16FB	IRL16FB	16/13,0
IRS 20FB	IRL20FB	20/17,1
IRS 25FB	IRL25FB	25/21,1
IRS 32FB	IRL32FB	32/28,2
IRS 40FB	IRL40FB	40/36,2
IRS 50FB	IRL50FB	50/45,7
	IRL63FB	63/56,0

Диапазон рабочих температур: -5°C +60°C

Прочность на сжатие: IRS 320N/5см<sup>2</sup>, IRL 750N/5см<sup>2</sup>



Диапазон рабочих температур: -5°C +105°C

Прочность на сжатие: IRSHF 320N/5см<sup>2</sup>, IRLHF 720/5см<sup>2</sup>



Материал ПВХ самозатухающий А – АС3; без галогенов

Артикул		Наружный / внутренний диаметр в мм	
<b>IRSHF 2343</b>	<b>IRLHF 3343</b>	<b>IRSHF 2343</b>	<b>IRLHF 3343</b>
Farba RAL 9010	Farba RAL 7035		
IRSHF16	IRLHF 16	16/13,0	16/12,4
IRSHF20	IRLHF 20	20/17,1	20/16,0
IRSHF25	IRLHF 25	25/21,7	25/20,5
IRSHF32	IRLHF 32	32/28,2	32/27,0
IRSHF40	IRLHF 40	40/36,2	40/34,4
IRSHF50	IRLHF 50	50/45,7	50/43,8

Артикул		
MFL16	MFLA16	16
MFL20	MFLA20	20
MFL25	MFLA25	25
MFL32	MFLA32	32
MFL40	MFLA40	40
MFL50	MFLA50	50

**Príchytka zasúvacíа** (s možnosťou bočného spájania)

Материал PVC samozhášavý А – АС3; Farba RAL 7035,

Артикул	
860.1316/G	16
860.1320/G	20
860.1325/G	25
860.1332/G	32
860.1340/G	40
860.1350/G	50

