

Отдельной группой электро-монтажных изделий являются патроны, фиксаторы к патронам, небольшие одно-полюсные выключатели и выключатели общего назначения 2А. Патроны для ламп накаливания производятся с резьбой E27 и E14 двух цветовых гаммах, а также есть специальные патроны под галогенные и люминесцентные лампы.

6. ПАТРОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- Патроны пластиковые и фарфоровые
- Аксессуары
- Выключатели



ПАТРОНЫ

Справочные стандарты: EN 60238

ПАТРОНЫ

Для провода максимум 2,5 мм²



С пластиковой резьбой

Патроны	Описание	Цвет	Упаковка	Артикул
E14	Гладкий	<input type="checkbox"/>	50	190.2000LGB
		<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.2000LG
	С резьбой	<input type="checkbox"/>	50	190.2000FGB
		<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.2000FG
	С резьбой и фланцем	<input type="checkbox"/>	50	190.2000FCGB
		<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.2000FCG
E27	Гладкий	<input type="checkbox"/>	50	190.6000LGB
		<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.6000LG
	С резьбой	<input type="checkbox"/>	50	190.6000FGB
		<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.6000FG
	С резьбой и фланцем	<input type="checkbox"/>	50	190.6000FCGB
		<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.6000FCG

ФИКСАТОР



Пластиковый

Патроны	Описание	Цвет	Упаковка	Артикул
E14	∅ 43x15 мм	<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.31
	∅ 43x15 мм	<input type="checkbox"/>	50	190.31B
	∅ 43x8,5 мм	<input type="checkbox"/>	50	190.147B
E27	∅ 48x8 мм	<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.71
	∅ 48x8 мм	<input type="checkbox"/>	50	190.71B
	∅ 65x12 мм	<input checked="" type="checkbox"/>	50	190.74N
	∅ 65x12 мм	<input type="checkbox"/>	50	190.74B

ПАТРОНЫ ГАЛОГЕНОВЫЕ



Патроны галогеновые

Для люминесцентных ламп	Размеры	Упаковка	Артикул
G4/GZ4/GX5,3/GY6,35	∅ 17x10,2 мм	100	191.5031
R7s	140 мм	20	191.5122
R7s/RX7S/RX7S-24/RX7S-26/RX7S-32	∅ 19x24,8 мм	50	191.5124

ПАТРОНЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

Для ∅ 16 мм



Патроны для люминесцентных ламп

Для люминесцентных ламп	Упаковка	Артикул
G5	2A-250V-T110° C	100 191.6001B

ОДНОПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Справочные стандарты: EN 61058-1

ПАТРОНЫ ФАРФОРОВЫЕ

Для провода максимум 2,5 мм²



С металлической резьбой 250V/4A

Патроны	Описание	Упаковка	Артикул
E27	В комплекте с решеткой M10x1	48	P-1-A
	Подвесной с металлическим крючком	40	P-1-B
	Крепление на прокладку	40	P-1-C
	Крепление на подставку	64	P-4

КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ T125 °C



Кнопочный выключатель T125 °C (макс. 1 мм²)

Использование	Размеры	Цвет	Упаковка	Артикул
2 (1)A/250V	M10x1 h8 мм	<input type="checkbox"/>	100	195.115B

Кнопочный выключатель T125 °C (макс. 1 мм²)

Использование	Размеры	Цвет	Упаковка	Артикул
2 A/250V	Без консоли	<input type="checkbox"/>	20	195.200B

Ползунковый выключатель (макс. 0,75 мм²)

Использование	Размеры	Цвет	Упаковка	Артикул
2 A/250V	55 x 24 x 15 мм	<input type="checkbox"/>	20	195.450B
		<input checked="" type="checkbox"/>	20	195.450N
		<input type="checkbox"/>	20	195.450P

Ножной выключатель (макс. 0,75 мм²)

Использование	Размеры	Цвет	Упаковка	Артикул
2 (1)A/250V	∅ 50 x 22,7 мм	<input type="checkbox"/>	20	195.565B
		<input checked="" type="checkbox"/>	20	195.565N
		<input type="checkbox"/>	20	195.565P