

Серия UNIBOX предназначена для монтажа модульного оборудования: выключателей, розеток и т.д. Возможен скрытый и наружный монтаж с защитой IP40 и IP55, который идеально подходит для использования в бытовых, коммерческих и промышленных условиях.

Техническая характеристика:

- Пустые корпуса
- Рабочая температура: -25 °C до +60 °C
- Цвет: RAL 7035
- Glow wire 650°C
- Степень защиты: IP40 (IP55)
- Место ввода кабеля PG16

13. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ IP44 - IP55

- UNIBOX пустые IP55
- UNIBOX комплектные IP55
- Аксессуары для серии UNIBOX IP55
- AQUALINE IP44



Серия AQUALINE

Справочные стандарты: EN 60669-1, IEC 60884-1

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА IP44



Выключатели IP44

Описание	Размеры	Цвет	Артикул
Выключатель rad.1, 1-клавишный	70x70x43		134.21901.B
Выключатель rad.5, 2-клавишный	70x70x43		134.21902.B
Выключатель rad.6, проходной	70x70x43		134.21601.B
Выключатель rad.7 перекрестный	70x70x48		134.21603.B
Выключатель 1/0 кнопочный	70x70x43		134.21701.B
Выключатель rad.1, 1-клавишный	70x70x43		134.21901.G
Выключатель rad.5, 2-клавишный	70x70x43		134.21902.G
Выключатель rad.6, проходной	70x70x43		134.21601.G
Выключатель rad.7 перекрестный	70x70x48		134.21603.G
Выключатель 1/0 кнопочный	70x70x43		134.21701.G



Розетки IP44

Описание	Размеры	Цвет	Цвет крышки	Артикул
1xРозетка 250В 16А	70x70x45			134.22982.BB
1xРозетка 250В 16А	70x70x45			134.22982.BT
1xРозетка 250В 16А	70x70x45			134.22982.GG
1xРозетка 250В 16А	70x70x45			134.22982.GT
2xРозетка 250В 16А	70x140x45			134.22922.BB
2xРозетка 250В 16А	70x140x45			134.22922.BT
2xРозетка 250В 16А	70x140x45			134.22922.GG
2xРозетка 250В 16А	70x140x45			134.22922.GT
3xРозетка 250В 16А	70x210x45			134.22931.BB
3xРозетка 250В 16А	70x210x45			134.22931.BT
3xРозетка 250В 16А	70x210x45			134.22931.GG
3xРозетка 250В 16А	70x210x45			134.22931.GT

Серия UNIBOX

Справочные стандарты: EN 60669-1, IEC 60884-1

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ IP55



Комплектное исполнение для настенного монтажа

Описание	Упаковка	Артикул
UNIBOX IP55 выключатель 1-клавишный rad. 1	1	136.5121-1
UNIBOX IP55 выключатель проходной rad. 6	1	136.5121-6
UNIBOX IP55 выключатель перекрестный rad. 7	1	136.5121-7
UNIBOX IP55 выключатель 2-клавишный rad. 5	1	136.5122-5
UNIBOX IP55 проходной rad. 6 + перекрестный rad. 7	1	136.5122-67
UNIBOX IP55 розетка 2P+E 16А 250В~, нем. стандарт	1	136.5122-S
UNIBOX IP55 розетка 2P+E 16А 250В~ + выкл. rad. 1	1	136.5123-S
UNIBOX IP55 розетка 2P+E 16А 250В~ + прох. rad. 6	1	136.5123-6S
UNIBOX IP55 розетка 2P+E 16А 250В~ + перекр. rad. 7	1	136.5123-7S

Неоновая лампа не входит в комплект, артикул - 101.6200

Серия UNIBOX

Справочные стандарты: IEC 60670-1

КОРПУСА И МЕХАНИЗМЫ




Корпус пустой настенного монтажа IP40

Описание	Размеры	Упаковка	Артикул
1 модуль	68x82x52	5/100	136.4121
2 модуля	68x82x52	5/100	136.4122
3 модуля	98x82x52	3/60	136.4123
2+2 модуля	137x82x66	1/24	136.4124
3+3 модуля	198x82x66	1/6	136.4126



Корпус пустой настенного монтажа IP55

Описание	Размеры	Упаковка	Артикул
1 модуль	68x82x66	5/80	136.5121
2 модуля	68x82x66	5/80	136.5122
3 модуля	98x82x66	3/60	136.5123
2+2 модуля	137x82x66	1/24	136.5124
3+3 модуля	198x82x66	1/16	136.5126



Для скрытого монтажа IP55

Описание	Размеры	Цвет	Упаковка	Артикул
3 модуля крышка	120x98x28		3/60	136.5023
3 модуля корпус			6/300	875.4303

Серия UNIBOX

Справочные стандарты: EN 60669-1, IEC 60884-1



Механизмы модульные

Описание	Количество модулей	Цвет	Упаковка	Артикул
RAD.1-1P-16AX-250В~	1		12/480	101.6303.G
RAD.1-2P-16AX-250В~	1		12/480	101.6304.G
RAD.7-16AX-250В~	1		12/480	101.6311.G
RAD.6-16AX-250В~	1		12/480	101.6323.G
RAD.1/0-1P-16A-250В~	1		12/480	101.6333.G
Выключатель с ключом 2А	1		6	101.6301K.G
2P+E - 16А - 250В~ Французский стандарт	2		6/240	101.6411.G
2P+E - 16А - 250В~ Немецкий стандарт	2		6/240	101.6412.G
RJ45 FTP кат. 5	1		20/240	101.6481.51G
RJ45 UTP кат. 5	1		20/240	101.6481.50G
RJ45 FTP кат. 6	1		20/240	101.6481.61G
RJ45 UTP кат. 6	1		20/240	101.6481.60G

Неоновая лампа не входит в комплект, артикул - 101.6200