

Серия UNIBOX предназначена для монтажа модульного оборудования: выключателей, розеток и т.д. Возможен скрытый и наружный монтаж с защитой IP40 и IP55, который идеально подходит для использования в бытовых, коммерческих и промышленных условиях.

Техническая характеристика:

- Пустые корпуса
- Рабочая температура: -25 °C до +60 °C
- Цвет: RAL 7035
- Glow wire 650°C
- Степень защиты: IP40 (IP55)
- Место ввода кабеля PG16

13. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ IP44 - IP55

- UNIBOX пустые IP55
- UNIBOX комплектные IP55
- Аксессуары для серии UNIBOX IP55
- AQUALINE IP44



Серия AQUALINE

Справочные стандарты: EN 60669-1, IEC 60884-1

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА IP44



Выключатели IP44

| Описание | Размеры | Цвет | Артикул |
|--------------------------------|----------|------|-------------|
| Выключатель rad.1, 1-клавишный | 70x70x43 | | 134.21901.B |
| Выключатель rad.5, 2-клавишный | 70x70x43 | | 134.21902.B |
| Выключатель rad.6, проходной | 70x70x43 | | 134.21601.B |
| Выключатель rad.7 перекрестный | 70x70x48 | | 134.21603.B |
| Выключатель 1/0 кнопочный | 70x70x43 | | 134.21701.B |
| Выключатель rad.1, 1-клавишный | 70x70x43 | | 134.21901.G |
| Выключатель rad.5, 2-клавишный | 70x70x43 | | 134.21902.G |
| Выключатель rad.6, проходной | 70x70x43 | | 134.21601.G |
| Выключатель rad.7 перекрестный | 70x70x48 | | 134.21603.G |
| Выключатель 1/0 кнопочный | 70x70x43 | | 134.21701.G |



Розетки IP44

| Описание | Размеры | Цвет | Цвет крышки | Артикул |
|--------------------|-----------|------|-------------|--------------|
| 1xРозетка 250В 16А | 70x70x45 | | | 134.22982.BB |
| 1xРозетка 250В 16А | 70x70x45 | | | 134.22982.BT |
| 1xРозетка 250В 16А | 70x70x45 | | | 134.22982.GG |
| 1xРозетка 250В 16А | 70x70x45 | | | 134.22982.GT |
| 2xРозетка 250В 16А | 70x140x45 | | | 134.22922.BB |
| 2xРозетка 250В 16А | 70x140x45 | | | 134.22922.BT |
| 2xРозетка 250В 16А | 70x140x45 | | | 134.22922.GG |
| 2xРозетка 250В 16А | 70x140x45 | | | 134.22922.GT |
| 3xРозетка 250В 16А | 70x210x45 | | | 134.22931.BB |
| 3xРозетка 250В 16А | 70x210x45 | | | 134.22931.BT |
| 3xРозетка 250В 16А | 70x210x45 | | | 134.22931.GG |
| 3xРозетка 250В 16А | 70x210x45 | | | 134.22931.GT |

Серия UNIBOX

Справочные стандарты: EN 60669-1, IEC 60884-1

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ IP55



Комплектное исполнение для настенного монтажа

| Описание | Упаковка | Артикул |
|---|----------|-------------|
| UNIBOX IP55 выключатель 1-клавишный rad. 1 | 1 | 136.5121-1 |
| UNIBOX IP55 выключатель проходной rad. 6 | 1 | 136.5121-6 |
| UNIBOX IP55 выключатель перекрестный rad. 7 | 1 | 136.5121-7 |
| UNIBOX IP55 выключатель 2-клавишный rad. 5 | 1 | 136.5122-5 |
| UNIBOX IP55 проходной rad. 6 + перекрестный rad. 7 | 1 | 136.5122-67 |
| UNIBOX IP55 розетка 2P+E 16А 250В~, нем. стандарт | 1 | 136.5122-S |
| UNIBOX IP55 розетка 2P+E 16А 250В~ + выкл. rad. 1 | 1 | 136.5123-S |
| UNIBOX IP55 розетка 2P+E 16А 250В~ + прох. rad. 6 | 1 | 136.5123-6S |
| UNIBOX IP55 розетка 2P+E 16А 250В~ + перекр. rad. 7 | 1 | 136.5123-7S |

Неоновая лампа не входит в комплект, артикул - 101.6200

Серия UNIBOX

Справочные стандарты: IEC 60670-1

КОРПУСА И МЕХАНИЗМЫ




Корпус пустой настенного монтажа IP40

| Описание | Размеры | Упаковка | Артикул |
|------------|-----------|----------|----------|
| 1 модуль | 68x82x52 | 5/100 | 136.4121 |
| 2 модуля | 68x82x52 | 5/100 | 136.4122 |
| 3 модуля | 98x82x52 | 3/60 | 136.4123 |
| 2+2 модуля | 137x82x66 | 1/24 | 136.4124 |
| 3+3 модуля | 198x82x66 | 1/6 | 136.4126 |



Корпус пустой настенного монтажа IP55

| Описание | Размеры | Упаковка | Артикул |
|------------|-----------|----------|----------|
| 1 модуль | 68x82x66 | 5/80 | 136.5121 |
| 2 модуля | 68x82x66 | 5/80 | 136.5122 |
| 3 модуля | 98x82x66 | 3/60 | 136.5123 |
| 2+2 модуля | 137x82x66 | 1/24 | 136.5124 |
| 3+3 модуля | 198x82x66 | 1/16 | 136.5126 |



Для скрытого монтажа IP55

| Описание | Размеры | Цвет | Упаковка | Артикул |
|-----------------|-----------|------|----------|----------|
| 3 модуля крышка | 120x98x28 | | 3/60 | 136.5023 |
| 3 модуля корпус | | | 6/300 | 875.4303 |

Серия UNIBOX

Справочные стандарты: EN 60669-1, IEC 60884-1



Механизмы модульные

| Описание | Количество модулей | Цвет | Упаковка | Артикул |
|--|--------------------|------|----------|--------------|
| RAD.1-1P-16AX-250В~ | 1 | | 12/480 | 101.6303.G |
| RAD.1-2P-16AX-250В~ | 1 | | 12/480 | 101.6304.G |
| RAD.7-16AX-250В~ | 1 | | 12/480 | 101.6311.G |
| RAD.6-16AX-250В~ | 1 | | 12/480 | 101.6323.G |
| RAD.1/0-1P-16A-250В~ | 1 | | 12/480 | 101.6333.G |
| Выключатель с ключом 2А | 1 | | 6 | 101.6301K.G |
| 2P+E - 16А - 250В~ Французский стандарт | 2 | | 6/240 | 101.6411.G |
| 2P+E - 16А - 250В~ Немецкий стандарт | 2 | | 6/240 | 101.6412.G |
| RJ45 FTP кат. 5 | 1 | | 20/240 | 101.6481.51G |
| RJ45 UTP кат. 5 | 1 | | 20/240 | 101.6481.50G |
| RJ45 FTP кат. 6 | 1 | | 20/240 | 101.6481.61G |
| RJ45 UTP кат. 6 | 1 | | 20/240 | 101.6481.60G |

Неоновая лампа не входит в комплект, артикул - 101.6200