



**СЕРИЯ ENERBOX**  
Распределительные корпуса для розеток

# СЕРИЯ ENERBOX

Распределительные корпуса без автоматических выключателей

Количество розеток	Макс. модулей	Артикул изделия в соответствии с числом полюсов		Количество розеток IP44			
		 3P+N+E 5-полюсные	 3P+E 4-полюсные	230V/16A (бытовая)	400V/16A (промышленная)	400V/32A (промышленная)	400V/63A (промышленная)

Справочный стандарт: EN 60439-1  
 Номинальное напряжение: 230/400V, ~50Hz  
 Степень защиты: IP44  
 Класс защиты: II изоляции  
 Рабочая температура: -25 °C до +35 °C  
 Максимальная рабочая температура: 60 °C  
 Кабельный ввод: PG21  
 Соединитель контактов 10 mm<sup>2</sup>  
 Механическая прочность: IK 08  
 Размеры корпуса: 6 DIN, 145 x 285 x 106  
 11 DIN, 235 x 285 x 106

3	6 DIN	633D.3W	633D.3W/4	2		1	
		633D.1W	633D.1W/4	2	1		
633D.3WW		633D.3WW/4	4		1		
633D.1WW		633D.1WW/4	4	1			



4	11 DIN	633D.31W	633D.31W/4	2	1	1	
		633D.33W	633D.33W/4	2		2	
		633D.11W	633D.11W/4	2	2		



6	11 DIN	633D.31WW	633D.31WW/4	4	1	1	
		633D.33WW	633D.33WW/4	4		2	
		633D.11WW	633D.11WW/4	4	2		



4	11 DIN	633D.63W	633D.63W/4	2		1	1
		633D.61W	633D.61W/4	2	1		1
633D.63WW		633D.63WW/4	4		1	1	
633D.61WW		633D.61WW/4	4	1		1	



 **SCAME**  
electrical solutions

ООО «СКAME-УА»  
 тел. (067) 384-17-87  
 тел./факс. (03849) 9-14-44

**ScameOnline**  
[www.scame-ua.com](http://www.scame-ua.com)  
 e-mail: [scame@scame-ua.com](mailto:scame@scame-ua.com)

