



9.

ОХРАННЫЕ ПОЖАРНЫЕ
КНОПКИ

Охранная пожарная кнопка
Корпус
Аксессуары

Охранная пожарная кнопка это основной элемент системы пожарной безопасности в бытовых и промышленных условиях. Производится со стеклянной дверцей, которую в случае угрозы пожара необходимо разбить молоточком.

Корпус выполнен из термопластика устойчивого к повышению температуры до 650° С в двух вариантах - внутренней и наружной установки. Степень защиты от IP55 до IP65. Поверхность корпуса устойчива к воздействию химических веществ (вода, солевые и кислотные растворы, натуральные и минеральные масла), а также к УФ излучению.



ОХРАННАЯ ПОЖАРНАЯ КНОПКА

Справочные нормы: EN 60947-5-1

Степень защиты: макс. IP65

Класс защиты: II (изоляция)

Температура эксплуатации: -25° C до +60° C

Размерно-стабильный при температуре: +85° C

Цвет: красный RAL3000

Материал корпуса: безгалогеновый, устойчивый к УФ излучению

Передняя панель со стеклом толщ. 0,75мм (IK05)

Охранная пожарная кнопка внутреннего монтажа - IP55



Описание	Размер	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
Кнопка с подсветкой (допустима установка лампочки на 12V, 24V или 250V) 1 замкнутый и 1 разомкнутый контакт (2A, 250V) Поставляется с молоточком для разбивания стекла	100x100x50	1/13	676.25100*

* Примечание: возможен монтаж в коробку 875.4303

Охранная пожарная кнопка наружного монтажа - IP55



Описание	Размер	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
Кнопка с подсветкой (допустима установка лампочки на 12V, 24V или 250V) 1 замкнутый и 1 разомкнутый контакт (2A, 250V) Поставляется с молоточком для разбивания стекла	100x100x50	1/14	676.35100

Корпус с дверцей наружного монтажа - IP65



Описание	Размер	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
С местом для 6 DIN	205x220x140	1/6	676.35201
С задней панелью	205x220x140	1/6	676.35205

Аксессуары



Описание	Размер	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
Крышка + защитное стекло	100x100	1/10	676.10101
Молоточек	—	1/10	676.10102
Крепление	—	1/20	676.10103
Коробка для внутреннего монтажа - глубина 83,5 мм	—	1/6	875.4303
Лампочка 230V	—	1/100	101.6200
Лампочка 24 V	—	1/100	101.6200.24
Лампочка 12 V	—	1/100	101.6200.12