

14. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ IP55



Серия UNIBOX

Серия UNIBOX предназначена для монтажа модульного оборудования: выключателей, розеток и т.д. Возможен монтаж скрытый и наружный монтаж при степени защиты IP40 и IP55, который идеально подходит для использования в бытовых, коммерческих и промышленных условиях.

Технические характеристики:

- Пустая коробка
- Рабочая температура: от -25 °С до +60 °С
- Цвет: RAL 7035
- Glow Wire 650 °С
- Степень защиты: IP40 (IP55)
- Место ввода кабеля PG 16

Справочные стандарты: IEC 60670

Серия UNIBOX



Корпус пустой настенного монтажа IP40

Описание	Размеры	Упаковка	Артикул
1 модуль	68x82x52 мм	5/100	136.4121
2 модуля	68x82x52 мм	5/100	136.4122
3 модуля	98x82x52 мм	3/60	136.4123
2+2 модуля	137x82x66 мм	1/24	136.4124
3+3 модуля	198x82x66 мм	1/6	136.4126



Корпус пустой настенного монтажа IP55

Описание	Размеры	Упаковка	Артикул
1 модуль	68x82x66 мм	5/80	136.5121
2 модуля	68x82x66 мм	5/80	136.5122
3 модуля	98x82x66 мм	3/60	136.5123
2+2 модуля	137x82x66 мм	1/24	136.5124
3+3 модуля	198x82x66 мм	1/16	136.5126



Крышка для скрытого монтажа IP55

Описание	Размеры	Цвет	Упаковка	Артикул
3 модуля	120x98x28 мм	■	3/60	136.5023
3 модуля	120x98x28 мм	■	3/60	136.5023AT



Коробка для скрытого монтажа под 136.5023

Описание	Цвет	Упаковка	Артикул
3 модуля	■	6/300	875.4303



Комплектное исполнение

Описание	Упаковка	Артикул
UNIBOX IP55 выключатель мех. 1	1	136.5121-1
UNIBOX IP55 переключатель мех. 6	1	136.5121-6
UNIBOX IP55 переключатель мех. 7	1	136.5121-7
UNIBOX IP55 выключатель мех. 5	1	136.5122-5
UNIBOX IP55 переключатель мех. 6 + мех. 7	1	136.5122-67
UNIBOX IP55 розетка 2P+E 16A 250V~	1	136.5122-S
UNIBOX IP55 розетка 2P+E 16A 250V~ + выключатель мех. 1	1	136.5123-1S
UNIBOX IP55 розетка 2P+E 16A 250V~ + переключатель мех. 6	1	136.5123-6S
UNIBOX IP55 розетка 2P+E 16A 250V~ + переключатель мех. 7	1	136.5123-7S



Механизм выключателя

Описание	Цвет	Упаковка	Артикул
RAD.1-1P-16AX-250V~	■	12/480	101.6303.G
RAD.1-2P-16AX-250V~	■	12/480	101.6304.G*
RAD.7-16AX-250V~	■	12/480	101.6311.G
RAD.6-16AX-250V~	■	12/480	101.6323.G
RAD.1/0-1P-16A-250V~	■	12/480	101.6333.G
Выключатель 1-клавишный с ключом 2A	■	6	101.6301K.G

* Примечание: Неоновая лампа в качестве аксессуара и в комплект не входит



Розетка бытовая IP00

Описание	Цвет	Упаковка	Артикул
2P+E - 16A - 250V~ Французский стандарт	■	6/240	101.6411.G
2P+E - 16A - 250V~ Немецкий стандарт	■	6/240	101.6412.G

РОЗЕТКА БЫТОВАЯ – IP00



Розетка на DIN-рейку

Описание	Цвет	Упаковка	Артикул
2P+E - 16A - 250V~ Французский стандарт	■	12/120	101.6411.GD
2P+E - 16A - 250V~ Немецкий стандарт	■	12/120	101.6412.GD

Компьютерная розетка

Описание	Упаковка	Артикул
RJ45 FTP Cat. 5 plug 8/8	20/240	101.6481.51G
RJ45 UTP Cat. 5 plug 8/8	20/240	101.6481.50G
RJ45 FTP Cat. 6 plug 8/8	20/240	101.6481.61G
RJ45 UTP Cat. 6 plug 8/8	20/240	101.6481.60G



Маленький автоматический выключатель

Описание	Цвет	Упаковка	Артикул
1P+N 16A - 3kA	■	12	101.6340.G
1P+N 10A - 3kA	■	12	101.6340.10.G

Аксессуары

Описание	Упаковка	Артикул
Диммер 500W-250V~	1/8	101.6801.05
Неоновая лампа 230V~	1/100	101.6200