

Стандарты высокой защиты промышленного сектора теперь стали доступны и в быту. Таким образом отпадает необходимость использования адаптера или смены вилки в тех случаях когда электрооборудование используется в бытовых условиях. Розетки серии «OmniaPlus» позволяют использовать подключенное оборудование только тогда, когда дверца (крышка) закрыта надлежащим образом, предотвращая небезопасное использование электрооборудования. Кроме того розетка может быть оснащена предохранителем, MCB, RCBO. Доступны версии настенного и панельного монтажа. Серия «OmniaPlus» – это еще одно подтверждение того, что SCAME постоянно находится в поиске инновационных решений.



Герметичная дверца



Совместимость с модульными системами



Возможна установка RCBO

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Розетка	Описание	📦	БЕЗ ЗАЩИТЫ		С ЗАЩИТОЙ		
					Предохранитель (*) 6.3x32	MCB	RCBO
⋮	2P+E - 16A - 250V~	1/6	409.0403		409.1403	409.2403	409.3403
⊙	2P+E - 16A - 250V~	1/6	409.0404		409.1404	409.2404	409.3404
⊙	2P+E - 16A - 250V~	1/6	409.0405		409.1405	409.2405	409.3405
⊙	2P+E - 16A - 250V~	1/6	409.0411		409.1411	409.2411	409.3411
⊙	2P+E - 16A - 250V~	1/6	409.0412		409.1412	409.2412	409.3412

(*) 10A - 250V~

В серии "OMNIAPLUS" доступны также розетки панельного монтажа. Для заказа замените код 409 на код 509.

📦 кол-во в упаковке

ДОПЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ



572.0310
IP67

ПАНЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ



572.0200

IP55

572.0220

SCAME
electrical solutions

ООО «Скаме-УА»
ул.Леси Украинки, 26
г.Каменец-Подольский обл.Хмельницкая 32300
тел./факс (03849)9 14 44
(067)384 17 86 (87;88;90) - (067)381 22 70

www.scame-ua.com
scame@scame-ua.com


SCAME PARRE S.p.A.
VIA COSTA ERTA, 15
24020 PARRE (BG) ITALY
TEL. +39 035 705000
TELEFAX +39 035 703122

ScameOnLine
www.scame.com
export@scame.com



OMNIAPLUS

Самая безопасная розетка в мире



IP56
с скрытой розеткой

SCAME
electrical solutions

Постоянный поиск инновационных решений



SCAME
electrical solutions

OMNIAPLUS

Бытовая розетка
с блокировкой IP56



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток:	10-16A
Рабочее напряжение:	250 V a.c.
Рабочая частота:	50Hz
Изоляционный вольтаж:	250 V a.c.
Степень защиты:	IP56
Максимальный температурный диапазон:	-25°C +60°C

ДОСТУПНЫЕ СТАНДАРТЫ:

R30 розетка 2P+E 16A 250V CEI 23-50 Итальянский Стандарт	Розетка универсального стандарта 2P+E 16A 250V	Немецкий стандарт 2P+E 16A 250V VDE 0620	Французский стандарт 2P+E 16A 250V NCF 61-303	Стандарт P17/11 2P+E 16A 250V CEI 23-50 Итальянский стандарт Розетка с шторками
Розетка с шторками	Розетка с шторками	Розетка без шторки	Розетка с шторками	Розетка с шторками

СОВМЕСТИМОСТЬ С МОДУЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ:



ИННОВАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ



Замок на два положения 0 и 1



Автоматический пружинный механизм



Дверца с замком в положениях 0 и 1



Крышка из дымчатого прозрачного поликарбоната



Степень защиты IP56 поддерживается при подключенной вилке



Версии без защиты, с предохранителем, MCB и RCBO



Винты из нержавеющей стали



С 1P+N блокирующим выключателем