



СЕРИЯ ENERBOX
Распределительные корпуса для розеток

СЕРИЯ ENERBOX

Распределительные корпуса без автоматических выключателей

Количество розеток	Макс. модулей	Артикул изделия в соответствии с числом полюсов		Количество розеток IP44			
		 3P+N+E 5-полюсные	 3P+E 4-полюсные	230V/16A (бытовая)	400V/16A (промышленная)	400V/32A (промышленная)	400V/63A (промышленная)

3	6 DIN	633D.3W	633D.3W/4	2		1	
		633D.1W	633D.1W/4	2	1		
633D.3WW		633D.3WW/4	4		1		
633D.1WW		633D.1WW/4	4	1			

4	11 DIN	633D.31W	633D.31W/4	2	1	1	
		633D.33W	633D.33W/4	2		2	
		633D.11W	633D.11W/4	2	2		

6	11 DIN	633D.31WW	633D.31WW/4	4	1	1	
		633D.33WW	633D.33WW/4	4		2	
		633D.11WW	633D.11WW/4	4	2		

4	11 DIN	633D.63W	633D.63W/4	2		1	1
		633D.61W	633D.61W/4	2	1		1
633D.63WW		633D.63WW/4	4		1	1	
633D.61WW		633D.61WW/4	4	1		1	

Справочный стандарт: EN 60439-1
 Номинальное напряжение: 230/400V, ~50Hz
 Степень защиты: IP44
 Класс защиты: II изоляции
 Рабочая температура: -25 °C до +35 °C
 Максимальная рабочая температура: 60 °C
 Кабельный ввод: PG21
 Соединитель контактов 10 mm²
 Механическая прочность: IK 08
 Размеры корпуса: 6 DIN, 145 x 285 x 106
 11 DIN, 235 x 285 x 106



 **SCAME**
electrical solutions

ООО «СКАМЕ-УА»
 тел. (067) 384-17-87
 тел./факс. (03849) 9-14-44

ScameOnline
www.scame-ua.com
 e-mail: scame@scame-ua.com

